



规格参数

型号	LMDES600
摄像机	
传感器类型	1/2.9"英寸 SONY 低照度 CMOS 传感器
最大分辨率	400万像素
传感器有效像素	3096 (H) × 2202 (V)
视频编码格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
信号系统	PAL/NTSC
电子快门	自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
最低照度	0.01Lux
信噪比	≥52dB
扫描方式	逐行扫描
视频输出	通过网络和 cvbs
硬复位键	支持
镜头	
镜头焦距	机板型镜头 1.05mm
聚焦方式	定焦
镜头类型	定焦镜头
像素	500万高清镜头
夜视	
红外灯数量	42μx 3颗
最大红外距离	20米
红外打开条件	10 Lux以下 通过 CDS控制
红外打开方式	CDS 自动控制
网络	
网络接口	RJ-45 (10/100M以太网口)
接入标准	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
网络协议	支持ONVIF 2.4
P2P	支持二维码
POE供电	内置, 支持 IEEE 802.3af
视频延时	0.3秒
主码流1	2048*2048@20fps
主码流2	1536*1536@30fps

主码流3	1024*1024@30fps
子码流1	720*720@20fps 720*720@30fps
子码流2	/
子码流3	/
三码流	512*512@20fps 512*512@30fps
浏览器	支持IE9-11, Google Chrome(低于Ver 45), Firefox(低于Ver 53), Mac Safari
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad

无线传输

天线	3dbi
热点	/
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz
WIFI范围	无阻挡最大300米

摄像机功能

日夜模式	IR-CUT双滤光片切换, 自动彩色转黑白功能
图像设置	饱和度/亮度/对比度/锐度, 镜像, 3D NR, 白平衡, FLK(闪烁控制)
走廊模式	/
ROI (感兴趣区域)	/
去雾模式	支持
背光补偿	支持
高动态范围	/
宽动态	数字宽动态: 50dB
移动侦测	支持
隐私遮挡	3个矩形区域
录像模式	NVR/VMS/Web/SD Card
语言	简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、波斯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利

接口

音频	双向音频(3.5mm 音频接口)
报警	1通道输入/输出
SD卡槽	带外部SD卡插槽, 支持128G Micro SD
RS485接口	/

常规

机身材质	机身:金属, 支架: 塑料
支架	/
IR-CUT双滤光片	支持
工作温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
储存温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
电源规格	DC12V±10%, 950mA
尺寸	∅ 120 x 49(H) mm
重量	500g